PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROCESO DE COMPRA PBAC N° 614-0718-LPU26
MEDIANTE MODALIDAD CONVENIO MARCO
PARA LA ADQUISICIÓN DE COLCHONES, ALMOHADAS Y FRAZADAS IGNÍFUGAS DESTINADOS A LAS JURISDICCIONES Y ENTIDADES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RENGLON	CÓDIGO DE CATALOGO PBAC	DESCRIPCION CODIGO DE CATALOGO PBAC	DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA (*)	UNIDAD DE MEDIDA	REGIÓN (**)	FORMA DE ENTREGA (**)	CANTIDAD MINIMA PARA RETIRO DE MERCADERÍA	CANTIDAD ESTIMADA
1	56.100000.100000.701.238	COLCHONES; CONSTRUCCION IGNIFUGO - DENSIDAD NO APLICA - DIMENSION 190 X 70 Cm - ESPESOR 10 Cm - TERMINACION TELA DE ALGODON	Colchones ignífugos, con funda con proceso de retardo de llama, de una plaza. Construcción interior 100% natural lana lavada, biodegradable, higroscopica, con proceso de apertura y batido. Desarrollo promedio mayor a 5CM. Materia vegetal menor a 0.5%, Humedad menor al 15%, contenido de extraíbles en alcohol menor a 5%, polvo y paja menor a 1.2%, Impurezas y fibras extrañas menor al 0.5% - Medidas en plano: **ancho 70cm**. (+/-2cm) x **largo 190 cm** (+/-2cm), 10 cm de fuelle (+/-1cm), con 10 capitonés. **Funda interna** de pura lana peso mínimo 220gr. **Funda externa** Algodón 100%, Ligamento : Tafetán - Tejido: RIP STOP Peso mayor a 300grs/ M2. Resistencia al desgarre elmendorf mínimo 1500 cN en urdimbre, 6000 cN en trama. Cantidad de relleno (lana) 17 kg +/-2 kg. Con Embalaje poliolefinico transparente.	UNIDAD	1	INMEDIATA	10	1.350
2	56.100000.100000.701.238	COLCHONES; CONSTRUCCION IGNIFUGO - DENSIDAD NO APLICA - DIMENSION 190 X 70 Cm - ESPESOR 10 Cm - TERMINACION TELA DE ALGODON	Colchones ignífugos, con funda con proceso de retardo de llama, de una plaza. Construcción interior 100% natural lana lavada, biodegradable, higroscopica, con proceso de apertura y batido. Desarrollo promedio mayor a 5CM. Materia vegetal menor a 0.5%, Humedad menor al 15%, contenido de extraíbles en alcohol menor a 5%, polvo y paja menor a 1.2%, Impurezas y fibras extrañas menor al 0.5% - Medidas en plano: **ancho 70cm**. (+/-2cm) x **largo 190 cm** (+/-2cm), 10 cm de fuelle (+/-1cm), con 10 capitonés. **Funda interna** de pura lana peso mínimo 220gr. **Funda externa** Algodón 100%, Ligamento : Tafetán - Tejido: RIP STOP Peso mayor a 300grs/ M2. Resistencia al desgarre elmendorf mínimo 1500 cN en urdimbre, 6000 cN en trama. Cantidad de relleno (lana) 17 kg +/-2 kg. Con Embalaje poliolefinico transparente.	UNIDAD	1	ESTÁNDAR	10	1.350
3	56.100000.100000.701.238	COLCHONES; CONSTRUCCION IGNIFUGO - DENSIDAD NO APLICA - DIMENSION 190 X 70 Cm - ESPESOR 10 Cm - TERMINACION TELA DE ALGODON	Colchones ignífugos, con funda con proceso de retardo de llama, de una plaza. Construcción interior 100% natural lana lavada, biodegradable, higroscopica, con proceso de apertura y batido. Desarrollo promedio mayor a 5CM. Materia vegetal menor a 0.5%, Humedad menor al 15%, contenido de extraíbles en alcohol menor a 5%, polvo y paja menor a 1.2%, Impurezas y fibras extrañas menor al 0.5% - Medidas en plano: **ancho 70cm**. (+/-2cm) x **largo 190 cm** (+/-2cm), 10 cm de fuelle (+/-1cm), con 10 capitonés. **Funda interna** de pura lana peso mínimo 220gr. **Funda externa** Algodón 100%, Ligamento : Tafetán - Tejido: RIP STOP Peso mayor a 300grs/ M2. Resistencia al desgarre elmendorf mínimo 1500 cN en urdimbre, 6000 cN en trama. Cantidad de relleno (lana) 17 kg +/-2 kg. Con Embalaje poliolefinico transparente.	UNIDAD	2	INMEDIATA	10	1.350
4	56.100000.100000.701.239	COLCHONES; CONSTRUCCION IGNIFUGO - DENSIDAD NO APLICA - DIMENSION 190 X 80 Cm - ESPESOR 12 Cm - TERMINACION TELA DE ALGODON	Colchones ignífugos, con funda con proceso de retardo de llama, de una plaza. Construcción interior 100% natural lana lavada, biodegradable, higroscopica, con proceso de apertura y batido. Materia vegetal menor a 0.5%, Humedad menor al 15%, contenido de extraíbles en alcohol menor al 5%, polvo menor al 1,2%, Impurezas y fibras extrañas menor al 0,5% – Medidas en plano: **Ancho 80 cm** (+2,- 2) **x largo 190 cm** (+2,-2), 12 cm de fuelle (+1/- 1), con 8 capitonés. **Funda interna** de pura lana peso mínimo 220gr. **Funda externa** Algodón 100%, Ligamento : Tafetán - Tejido: RIP STOP Peso mayor a 300grs/ M2. Resistencia al desgarre elmendorf mínimo 1500 cN en urdimbre, 6000 cN en trama. Cantidad de relleno (lana) 19 kg +/-2 kg. Con Embalaje poliolefinico transparente.	UNIDAD	1	INMEDIATA	10	1.350
5	56.100000.100000.701.239	COLCHONES; CONSTRUCCION IGNIFUGO - DENSIDAD NO APLICA - DIMENSION 190 X 80 Cm - ESPESOR 12 Cm - TERMINACION TELA DE ALGODON	Colchones ignífugos, con funda con proceso de retardo de llama, de una plaza. Construcción interior 100% natural lana lavada, biodegradable, higroscopica, con proceso de apertura y batido. Materia vegetal menor a 0.5%, Humedad menor al 15%, contenido de extraíbles en alcohol menor al 5%, polvo menor al 1,2%, Impurezas y fibras extrañas menor al 0,5% – Medidas en plano: **Ancho 80 cm** (+2,- 2) **x largo 190 cm** (+2,-2), 12 cm de fuelle (+1/- 1), con 8 capitonés. **Funda interna** de pura lana peso mínimo 220gr. **Funda externa** Algodón 100%, Ligamento : Tafetán - Tejido: RIP STOP Peso mayor a 300grs/ M2. Resistencia al desgarre elmendorf mínimo 1500 cN en urdimbre, 6000 cN en trama. Cantidad de relleno (lana) 19 kg +/-2 kg. Con Embalaje poliolefinico transparente.	UNIDAD	1	ESTÁNDAR	10	1.350
6	56.100000.100000.701.239	COLCHONES; CONSTRUCCION IGNIFUGO - DENSIDAD NO APLICA - DIMENSION 190 X 80 Cm - ESPESOR 12 Cm - TERMINACION TELA DE ALGODON	Colchones ignífugos, con funda con proceso de retardo de llama, de una plaza. Construcción interior 100% natural lana lavada, biodegradable, higroscopica, con proceso de apertura y batido. Materia vegetal menor a 0.5%, Humedad menor al 15%, contenido de extraíbles en alcohol menor al 5%, polvo menor al 1,2%, Impurezas y fibras extrañas menor al 0,5% – Medidas en plano: **Ancho 80 cm** (+2,- 2) **x largo 190 cm** (+2,-2), 12 cm de fuelle (+1/- 1), con 8 capitonés. **Funda interna** de pura lana peso mínimo 220gr. **Funda externa** Algodón 100%, Ligamento : Tafetán - Tejido: RIP STOP Peso mayor a 300grs/ M2. Resistencia al desgarre elmendorf mínimo 1500 cN en urdimbre, 6000 cN en trama. Cantidad de relleno (lana) 19 kg +/-2 kg. Con Embalaje poliolefinico transparente.	UNIDAD	2	INMEDIATA	10	1.350
7	52.120000.120000.702.38	ALMOHADAS; CONSTRUCCION IGNIFUGA - DIMENSION 70 X 35 Cm	Almohada ignífuga, con funda con proceso de retardo de llama. Construcción interior 100% natural lana lavada, biodegradable, higroscopica, con proceso de apertura y batido. Materia vegetal menor a 0.5%, Humedad menor al 15%, contenido de extraíbles en alcohol menor al 5%, polvo menor al 1,2%, Impurezas y fibras extrañas menor al 0,5% – Medidas en plano: Ancho 35 cm (+2,- 2) x largo 70 cm (+2, -2), 10 cm de fuelle (+1/- 1). Funda externa Algodón 100%, Ligamento : Tafetán - Tejido: RIP STOP Peso mayor a 300grs/ M2. Resistencia al desgarre elmendorf mínimo 1500 cN en urdimbre, 6000 cN en trama. Cantidad de relleno (lana) 2 kg (+/-10%). Con Embalaje poliolefinico transparente.	UNIDAD	1	INMEDIATA	20	1.350

8	52.120000.120000.702.38	ALMOHADAS; CONSTRUCCION IGNIFUGA - DIMENSION 70 X 35 Cm	Almohada ignífuga, con funda con proceso de retardo de llama. Construcción interior 100% natural lana lavada, biodegradable, higroscopica, con proceso de apertura y batido. Materia vegetal menor a 0.5%, Humedad menor al 15%, contenido de extraíbles en alcohol menor al 5%, polvo menor al 1,2%, Impurezas y fibras extrañas menor al 0,5% – Medidas en plano: Ancho 35 cm (+2,- 2) x largo 70 cm (+2, -2), 10 cm de fuelle (+1/- 1). Funda externa Algodón 100%, Ligamento : Tafetán - Tejido: RIP STOP Peso mayor a 300grs/ M2. Resistencia al desgarre elmendorf mínimo 1500 cN en urdimbre, 6000 cN en trama. Cantidad de relleno (lana) 2 kg (+/-10%). Con Embalaje poliolefinico transparente.	UNIDAD	1	ESTÁNDAR	20	1.350
9	52.120000.120000.702.38	ALMOHADAS; CONSTRUCCION IGNIFUGA - DIMENSION 70 X 35 Cm	Almohada ignífuga, con funda con proceso de retardo de llama. Construcción interior 100% natural lana lavada, biodegradable, higroscopica, con proceso de apertura y batido. Materia vegetal menor a 0.5%, Humedad menor al 15%, contenido de extraíbles en alcohol menor al 5%, polvo menor al 1,2%, Impurezas y fibras extrañas menor al 0,5% – Medidas en plano: Ancho 35 cm (+2,- 2) x largo 70 cm (+2, -2), 10 cm de fuelle (+1/- 1). Funda externa Algodón 100%, Ligamento : Tafetán - Tejido: RIP STOP Peso mayor a 300grs/ M2. Resistencia al desgarre elmendorf mínimo 1500 cN en urdimbre, 6000 cN en trama. Cantidad de relleno (lana) 2 kg (+/-10%). Con Embalaje poliolefinico transparente.	UNIDAD	2	INMEDIATA	20	1.350
10	52.120000.120000.920.61	FRAZADAS; MATERIAL LANA IGNIFUGA - TAMAÑO 1 PLAZA	Frazada No tejida, Ignifuga, de 1 plaza, composición 100% Lana Lavada, terminaciones overlockeadas - MEDIDAS: 2 x 1.50Mts (+/- 5%) Peso mínimo 300gs (g/m2). Con Embalaje poliolefinico transparente.	UNIDAD	1	INMEDIATA	10	1.350
11	52.120000.120000.920.61	FRAZADAS; MATERIAL LANA IGNIFUGA - TAMAÑO 1 PLAZA	Frazada No tejida, Ignifuga, de 1 plaza, composición 100% Lana Lavada, terminaciones overlockeadas - MEDIDAS: 2 x 1.50Mts (+/- 5%) Peso mínimo 300gs (g/m2). Con Embalaje poliolefinico transparente.	UNIDAD	1	ESTÁNDAR	10	1.350
12	52.120000.120000.920.61	FRAZADAS; MATERIAL LANA IGNIFUGA - TAMAÑO 1 PLAZA	Frazada No tejida, Ignifuga, de 1 plaza, composición 100% Lana Lavada, terminaciones overlockeadas - MEDIDAS: 2 x 1.50Mts (+/- 5%) Peso mínimo 300gs (g/m2). Con Embalaje poliolefinico transparente.	UNIDAD	2	INMEDIATA	10	1.350

(*) ENTRE LA DESCRIPCION DEL CODIGO DE CATALOGO PBAC Y LA DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA DEL BIEN, PRIMARÁ ESTA ULTIMA.

(**) La conformación de las Regiones de entrega y los plazos se encuentra detallada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (artículo 21)

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2026 - "Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. A 50 años de la última Dictadura cívico militar"

Hoja Adicional de Firmas
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

Número: PLIEG-2026-33566119-GDEBA-DATOPCGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Viernes 18 de Septiembre de 2026

Referencia: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS- CM COLCHONES Y OTROS IGNIFUGOS

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2026.09.18 15:51:22 -03'00'

Cecilia Zapiola
Directora
Dirección de Análisis Técnico
Organismo Provincial de Contrataciones

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2026.09.18 15:51:23 -03'00'