EX-2026-19892543- -GDEBA-DDPRYMGEMJYDHGP

Licitación Publica N°12 /2026
Proceso PBAC 599-0916-LPU26

ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS

Renglón N°1: Pintura tipo esmalte acrílico al agua 20 lts blanca tipo Alba o Sinteplast 30´.

Características	
Características generales	Pintura tipo esmalte acrílico al agua de secado rápido, acabado satinado, x 20 lts. Blanca, apto para uso en juguetes según informe INTI OT N° 205000080U1
Detalle	
Tiempo de secado	IRAM 110U – B4 Al tacto: 5 minutos (max). Manipuleo: 20 minutos (máx)
Sólidos	30% volumen (mínimo). IRAM 110U – A22
Homogeneidad	La pintura debe ser homogénea; no debe tener coágulos ni grumos de ningún tipo.
Color	Blanco, debe ser similar al 11-1-010 de la carta de colores IRAM/DEFD 1054
Certificados	INTI OT N° 205000080U1. Tiene que ser apto juguetes según recomendación INTI. Cualquiera sea el material que se emplee en la fabricación, es requisito que cumpla con la norma UNE EN 1130:2020, punto L.1 y L.2. Riesgo Químico, así como también con la norma IRAM NM 300-3 que especifican, entre otros, los requisitos respecto a la migración de metales pesados.
Año de fabricación	La pintura a entregar deberá tener fecha de fabricación dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de entrega.
Rendimiento	Rendimiento mínimo 12 m2 por litro y por mano.

Renglón N°2: Pintura tipo esmalte acrílico al agua 20 lts pantone 23U7 UP tipo Alba o Sinteplast 30´.

Características	
Características generales	Pintura tipo esmalte acrílico al agua de secado rápido, acabado satinado, x 20 lts. Pantone 23U7 UP , apto para uso en juguetes según informe INTI OT N° 205000080U1, según anexo de especificaciones.
Detalle	

Tiempo de secado	IRAM 110U – B4 Al tacto: 5 minutos (max). Manipuleo: 20 minutos (máx)
Sólidos	30% volumen (mínimo). IRAM 110U – A22
Homogeneidad	La pintura debe ser homogénea; no debe tener coágulos ni grumos de ningún tipo.
Color	Turquesa: PANTONE 23U7 UP

	PALETA CRÓMATICA PRINCIPAL  	
Certificados	INTI OT N° 205000080U1. Tiene que ser apto juguetes según recomendación INTI. Cualquiera sea el material que se emplee en la fabricación, es requisito que cumpla con la norma UNE EN 1130:2020, punto L.1 y L.2. Riesgo Químico, así como también con la norma IRAM NM 300- 3 que especifican, entre otros, los requisitos respecto a la migración de metales pesados.	
Año de fabricación	La pintura a entregar deberá tener fecha de fabricación dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de entrega.	
Rendimiento	Rendimiento mínimo 12 m2 por litro y por mano.	

Renglón N°3: Pintura sintética tipo Farben base AE40/45 sintético

Características		
Características generales	Pintura preparada con mezcla de bases pigmentadas, metálicas y perladas	
Detalle		
Características	- Color: beige - Presentación: 3,6 litros	
Año de fabricación	La pintura a entregar deberá tener fecha de fabricación dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de entrega.	
Compatibilidad	Debe ser compatible con el renglón N°4. Se cotizan en forma conjunta.	
Renglón N°4: Catalizador para poliuretano acelerado tipo Farben		

Características		
Características generales	Catalizador acelerado utilizado para promover el secado y la cura de los productos poliuretánicos.	
Detalle		
Características	- Densidad: 0,U4 a 1 g/cm³ - Presentación: 450 ml	
Año de fabricación	El catalizador a entregar deberá tener fecha de fabricación dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de entrega.	
Compatibilidad	Debe ser compatible con el renglón N°3. Se cotizan en forma conjunta.	

Renglón N°5: Acrílico decorativo blanco 900 cc

Características		
Características generales	**Acrílico decorativo blanco 900cc al agua.**	
Detalle		
Características	- **Modelo: Base acrílica U00.** - **Serie: base acrílica.** - **Color: blanco.** - **Contenido: 900 cc.**	

Renglón N°6: Pintura sintética wash primer amarillo tipo Farben modelo 517.600

Características		
Características generales	**Pintura sintética wash primer amarillo tipo Farben modelo 517600**	
Detalle		
Características	- **Color : amarillo.** - **Presentación: 600 ml.** - **Base vinílica.** - **Vida útil de la mezcla catalizada: 24 horas máximo.**	

Año de fabricación	**La pintura a entregar deberá tener fecha de fabricación dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de entrega.**	
Compatibilidad	**Compatible con el catalizador del renglón N°7. Se cotizan en forma conjunta.**	

Renglón N°7: Catalizador vinilico tipo Farben modelo 577.000

Características		
Características generales	**Catalizador vinílico tipo Farben modelo 577.000.**	
Detalle		
Características	**- Color : Incoloro - Presentación: 300 ml - Mezcla de aromáticos pesados: 40 - 50 % - Solventes oxigenados 60 - 70 %**	
Año de fabricación	**El catalizador a entregar deberá tener fecha de fabricación dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de entrega.**	
Compatibilidad	**Compatible con pintura sintética wash primer amarillo del renglón N°6. Se cotizan en forma conjunta**	

Renglón N°8: Espátula plástica para serigrafía

Características	
Características generales	Espátula plástica para serigrafía.
Detalle	
Características	- Artículo: Espátula de tinta plástica. - Material: Plástico - Medida: 12" - Función: Revuelva la tinta de impresión.

Renglón N°9: Filtro de cartón plisado para panel de pintura.

Características	
Características generales	Filtro para panel de aspiración de pintura tipo "separadores inerciales", de cartón plegado y descartable por 10 metros.
Detalle	
Características	- Modelo: Cartón Plisado - 1 x 10 metros. - Medidas: 1 metro de alto x 10 metros de largo. - Mantenimiento: dividido en 270 pliegues. - Entrega: En Caja. - Espesor: 65 mm. - Vida útil: 8 a 10 semanas. - Capacidad de Retención: 15 kg x m². - Temperatura máxima 130º C.

Renglón N°10: Filtro de fibra de vidrio para panel de pintura.

Características	
Características generales	Filtro para panel de aspiración de pintura tipo "separadores inerciales", de fibra de vidrio.
Detalle	
Características	- Medidas: 2 metros de alto x 10 metros de largo. - Entrega: En rollo. - Espesor: entre 60 y 65 mm. - Capacidad de Retención: 15 kg x m². - Temperatura máxima 130º C.

Renglón N°11: Base/plato para lijadora roto orbital 150 mm con abrojo.

Características	
Características generales	Base/plato para lijadora roto orbital 150 mm con abrojo.
Detalle	

Características	- Medidas: 150 mm - Modelo: con abrojo. - Tipo de lijadora: roto orbital - Tipo de alimentación: neumática. - Velocidad máxima de rotación: 12.000 rpm - Diámetro rosca: 5/1L x 24

Renglón N°12: Juego de Fresas Forstner 35mm con tope para bisagras

Características	
Características generales	Juego Fresa Forstner 35mm con tope para bisagras.
Detalle	
Características	- Tipo de bisagra: mecha Fresa Forstner 35mm con tope para bisagras - Componentes 5: - Diámetro de la cazoleta: 3,5 cm - Largo: U cm

Renglón N°13: Fresa helicoidal 1 filo Upcut de 6 mm

Características	
Características generales	Fresa helicoidal 1 filo Upcut de L mm largo mínimo 22 mm y largo máximo 24 mm.
Detalle	
Características	- Diámetro: 6 mm - Largo útil máximo: 24 mm - Largo útil mínimo: 22 mm - Cantidad de Filos: 1 - Material: Metal Duro - Revestimiento: Hard Chroma

Renglón N°14: Fresa de redondeo de cantos para router radio 2mm vástago 1/4 4 Filos

Características	
Características generales	Fresa de redondeo de cantos para router radio 2mm vástago 1/4 4 Filos
Detalle	

Características	- Diámetro del vástago: 6.35 mm - Radio: 2 mm - Filos: 4 - Material: carburo de tungsteno con cuerpo de acero. - Velocidad máxima de rotación: 30.000 rpm

Renglón N°15: Filtro regulador manometro frl ¼

Características	
Características generales	Filtro regulador y lubricador de 1/4 con manómetro, protección metálica para la trampa de agua y el lubricador.
Detalle	
Características	- Filtración: 40 µm - Caudal: 1500 L/min - Cuerpo: Mediano (serie 3000) - Rosca de Entrada: 1/2 BSP - Rosca de Salida: 1/2 BSP - Regulación de presión: Manual a rosca - Material del Cuerpo: Aluminio - Fluido: aire - Lubricación: Aceite a utilizar: SAE 10 - ISO Vg32 - Presión de trabajo: 1,5 a 10 bar (21,75 a 123,28 PSI) - Temperatura: -5C° a 50C° - Protección: IPL5 - Peso: 0,U8 kg - Seguridad: Protección metálica para el vaso y el lubricador

Renglón N°16: Hoja de lija 400 tipo Indasa no past.

Características	
Características generales	Hoja de lijas en seco NO PAST para madera.
Detalle	

Características	- Medidas: 230x280mm - Granulometría: P400

Renglón N°17: Disco de lija 400 para lijadora roto orbital tipo Indasa plus line.

Características	
Características generales	Discos abrasivos de 150 mm(6") y 7 agujeros con aspiración y sistema velcro de alto poder de corte y durabilidad.

Detalle	
Características	- Medidas: 150 mm(6") - Con sistema de velcro. - Granulometría: P400

Renglón N°18: Disco de lija 180 para lijadora roto orbital tipo Indasa plus line.

Características	
Características generales	Discos abrasivos de 150 mm(6") y 7 agujeros con aspiración y sistema velcro de alto poder de corte y durabilidad.
Detalle	
Características	- Medidas: 150 mm(6") - Con sistema de velcro. - Granulometría: P180

Renglón N°19: Ferrite color rojo

Características	
Características generales	Ferrite color rojo.
Detalle	
Características	- Composición: óxido de hierro sintético, pigmentos inorgánicos. - Formato: polvo fino. - Color: rojo.

Renglón N°20: Ferrite color amarillo

Características	
Características generales	Ferrite color amarillo.
Detalle	
Características	- Composición: óxido de hierro sintético, pigmentos inorgánicos. - Formato: polvo fino. - Color: amarillo.

Renglón N°21: Ferrite color negro

Características	
Características generales	Ferrite color negro.
Características	- Composición: óxido de hierro sintético, pigmentos inorgánicos.
	- Formato: polvo fino. - Color: negro.

Renglón N° 22: Desencofrante

Características	
Características generales	Desencofrante de hormigón
Detalle	
Características	- Encofrados metálicos, no metálicos y especiales. - Rendimiento aproximado: 0,100 L/m² por capa aplicada.

Renglón N°23: Aceite 15W40

Características

Características generales	Aceite 15W40 multigrado.
Detalle	
Características	- Viscosidad: 15W40 - Tipo de aceite: Multigrado - Base: Aceite mineral de alta calidad - Cumple con las especificaciones API SL/CF y ACEA A3/B3 - Aditivos que mejoran la protección contra la corrosión y la oxidación

Renglón N°24: Grasa de litio.

Características	
Características generales	Grasa de litio multiuso.
Detalle	
Características	- Rango térmico de -15 °C a 120 °C manteniendo su consistencia bajo trabajo mecánico. - Formulación a base de litio con aditivos anticorrosivos. - Grado NLGI 2. - Resistente al agua fría.

Renglón N°25 Líquido refrigerante.

Características	
Características generales	Liquido refrigerante listo para usarse, anticorrosivo y refrigerante.
Detalle	
Características	- Listo para usar: ya diluido. - Apto para motores con block y tapa de cilindro de aluminio o fundición - Protección contra el ataque galvánico. - Reduce la formación de incrustaciones causadas por aguas duras.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2026 - "Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. A 50 años de la última Dictadura cívico militar"

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-29614972-GDEBA-DCYCMJYDHGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Viernes 21 de Agosto de 2026

Referencia: ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS LIC PUBL 12/26 PINTURAS

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2026.08.21 14:23:04 -03'00'

Guillermo Jorge Sarafoglu
Director
Dirección de Compras y Contrataciones
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2026.08.21 14:23:05 -03'00'