




13443

Art. 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo


Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los veintiún días del mes de septiembre de dos mil cinco.


OSVALDO J. MERCURI
Presidente
Honorable Cámara de Diputados
de la Provincia de Buenos Aires


Dr. MANUEL EDUARDO ISASI
Secretario Legislativo
H. Cámara de Diputados Pcia. Bs. As.




Dra. GRACIELA M. GIANNETTASIO
PRESIDENTE
Honorable Senado de la
Provincia de Buenos Aires


Dr. MAXIMO AUGUSTO RODRÍGUEZ
SECRETARIO LEGISLATIVO
H. Senado de Buenos Aires

E/320/04-05

HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

ANEXO

MARCAS COMERCIALES:

CINTOFER - CONTELUX - CINTOLATEX - TEXOLATEX - CINTOPLOM BARNIZ
OCEANICO - CINTOPLOM BARNIZ SINTETICO - LATEX CINTOPLOM CUARTZ -
CINTOPLOM FUADOR - CINTOPLOM CIELORASO - CINTOPLOM ENDUIDO AL AGUA
- CINTOPLOM MASILLA PLASTICA - CINTOPLOM MASILLA UNIVERSAL

CINTOPILOM COOP. de TRABAJO Ltda.
INVENTARIO GENERAL al 01/12/2004
Detalle

INDICE

TERREÑOS

EDIFICIOS

MAQUINARIAS

INSTALACIONES

MÓDULOS Y ÚTILES

TERRENO

PLANEA INDUSTRIAL

UBICACION: calle Alianza nro. 1015/31/41 Esq. Ombú nro. 3808/10- Ciudadela, Partido de 3 de Febrero.

NOM. CATASTRAL: Cite. VI-Secc. G-Manz. 99 a-Parc. 1 a.

SUP. TERRENO. 3.029,63 m2.

SUP. CUBIERTA: 4.446,49 m², aproximadamente (calculada según plano).

EDIFICIOS

A) OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Se trata de un edificio de planta baja y tres pisos superiores construido totalmente en hormigón armado (estructura, vigas, columnas y losas), con revestimiento exterior en material de frente con sillería marcada, carpintería metálica corrediza con cortinas de plástico, balcones con protección en hierro y aire acondicionado central.

En planta baja. Se encuentra el sector de expedición de productos terminados, teniendo dos portones de acceso metálicos enrollables motorizados, una oficina de vigilancia con carpintería metálica tipo balacón, piso de cemento rodillado y el Hall de entrada con aberturas tipo blindex, ciclorraso metálico y escalera de acceso en granito a los pisos superiores con baranda de madera, solado cerámico rojo hexagonal y paredes revestidas de cerámicas pentágonas.

Los pisos restantes (primero y segundo) poseen oficinas de gerencias, contaduría, tesorería, ventas, centro de cómputos, etc., con solados alfombrados y/o de plástico, baños con revestimientos de azulejos y solados de cerámica roja y cocina comedor en el segundo piso.

Los cielorrasos son aplicados y el enlucido de las paredes con enduido peinado y pintado, con empapelado en recepción.

El tercer piso se encuentra en estado de obra, con mampostería aplicada, aberturas metálicas y conductos de aire acondicionado instalados a la vista.

Sobre un sector de la terraza se desarrolla un cerramiento con ladrillo cerámico hueco, con revocos aplicados y aberturas metálicas tipo balancín, sin cubierta de techo.

B) SECTOR PRODUCCIÓN

Sector I: (Portella, Oficinas Administrativas, Bando y envasado de masilla).

FOTOCOPIA
DEL ORIGINAL



13443
Concep. Expte. 2000. 3048.165.....

E-320/02-01

22

HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Se trata de una nave industrial cuyas características constructivas principales son:

- Estructura: de hormigón armado para bases, columnas reticuladas de hierro recubiertas de hormigón y cabriadas y correas metálicas.
 - Cubierta de techos: a dos aguas de fibrocemento con claraboya longitudinal central en bastidor de hierro y vidrio.
 - Cerramiento: de mampostería de ladrillos revocados y pintados de 30 cm de espesor.
 - Pisos: de cemento rodillado con juntas de dilatación.
 - Carpintería: portón de acceso corredizo de dos hojas de madera.
 - Instalación eléctrica de iluminación: con artefactos de tubos fluorescentes de 2 x 105 W y lámparas mezcladoras.
 - Instalación contra incendio con hidrante.
 - Entrepiso metálico con bastidor de hierro y tejido de alambre sobre un lateral de la nave.
- En su interior se encuentra localizada:
- una oficina de vigilancia, con cubierta de losa y ciclorraso aplicado, mampostería revocada y pintada, pisos cerámicos, aberturas metálicas de paño fijo y puerta de madera y vidrio.
 - una oficina administrativa ídem anterior con mampostería endulda y pintada, aberturas metálicas corredizas, iluminación con tubos fluorescentes 2 x 40W, con local sanitario azulejado.

Sector II: (Fabricación de masilla, Planta Piloto, Oficina Técnica, pasillo de distribución y depósito de sustancias corrosivas)

Se trata de una nave industrial cuyas características constructivas principales son:

- Estructura: hormigón armado para bases, columnas reticuladas de hierro recubiertas de hormigón, y cabriadas y correas metálicas.
 - Cubierta de techos: a dos aguas de fibrocemento con claraboya longitudinal central en bastidor de hierro y vidrio.
 - Cerramientos: de mampostería de ladrillos revocados y pintados de 30 cm de espesor.
 - Pisos: de cemento rodillado con juntas de dilatación.
 - Instalación eléctrica de iluminación: con artefactos de tubos fluorescentes de 1x150 W.
 - Instalación contra incendio con hidrante.
 - Entrepiso metálico con barandas de hierro tubular sobre un lateral de la nave.
- En su interior se encuentra localizada:
- una oficina técnica, con cubierta de losa y ciclorraso armado, placa de yeso, mampostería revocada y pintada, pisos cerámicos, aberturas metálicas de paño fijo y corrediza, con una hall de distribución.
 - una planta piloto, con cubierta de losa y ciclorraso aplicado, mampostería revocada y pintada, piso cerámico, aberturas metálicas de paño fijo y corredizas, mesadas azulejadas, iluminación con tubos fluorescentes 2 x 40 W, con local sanitario azulejado, instalación de gas, agua fría, aire y aire acondicionado individual.

Sector III: (Recepción de materia prima, Laboratorio y Depósito de inflamables)

Se trata de una nave industrial cuyas características constructivas principales son:

- Estructura: de hormigón armado para bases, columnas reticuladas de hierro recubiertas de hormigón, y cabriadas y correas metálicas.
 - Cubierta de techos: a dos aguas de fibrocemento con claraboya longitudinal central en bastidor de hierro y vidrio.
 - Cerramientos: de mampostería de ladrillos revocados y pintados de 30 cm, de espesor.
 - Pisos: de cemento rodillado con juntas de dilatación.
 - Carpintería: portón de acceso corredizo de dos hojas de madera y abertura premoldada.
 - Instalación eléctrica de iluminación: con lámparas mezcladoras.
 - Instalación contra incendio con hidrante.
 - Entrepiso de hormigón armado con escalera de acceso de hormigón y barandas de hierro tubulares para depósito de materia prima.
- En su interior se encuentra localizado:
- un laboratorio, con cubierta de losa y ciclorraso aplicado, mampostería revocada y azulejada hasta 1,80mts, mesadas azulejadas, pisos plásticos, aberturas metálicas de paño fijo y corredizas, y dos puertas de madera y vidrio de acceso de naves industriales. Iluminación con tubos fluorescentes 2 x 105 W, instalación de gas, agua fría y caliente, y aires acondicionado individual.
 - Un depósito de material inflamable, con puerta de seguridad contra incendio y ventilador al exterior.
- Instalación de matafuegos clase ABC.

Sector IV: (Fabrica de resinas e impresión)



FOTOCOPIA
FIEL DEL ORIGINAL

13443

PARLAMENTO LEYES
Y CONVENCIONES

GOBERNACION

Concsp. Exp. 2000-3048/05

29

HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

- Estructura: de hormigón armado para bases, columnas reticuladas de hierro recubiertas de hormigón y cabriadas y correas metálicas.
- Cubiertas de techos: a dos aguas de fibrocemento con claraboya longitudinal central en bastidor de hierro y vidrio.
- Cerramientos: de mampostería de ladrillos revocados y pintados de 30 cm de espesor.
- Pisos: de cemento rodillado con juntas de dilatación.
- Carpintería: portón de acceso corredizo de dos hojas de madera y abertura premoldeadas.
- Instalación eléctrica de iluminación: con tubos fluorescentes 2x 40W.
- Instalación contra incendio con hidrante.
- Puerta de seguridad contra incendio para acceso de nave III a IV y de nave IV a V.

Sector V: (Depósito de productos terminados, sala de caldera, planta de látex, comedor, baños y vestuarios en entrespiso, oficina de vigilancia, baños y vestuarios en planta baja.

Se trata de una nave industrial cuyas características constructivas principales son:

- Estructura de hormigón armado para bases y columnas, cabriadas y correas reticuladas y tensores.
- Cubierta de techos: parabólicas de chapa galvanizada y traslúcida intercalada, con lucernaria de chapa galvanizada y traslúcida intercalada.
- Cerramientos: de mampostería de ladrillos revocados y pintados de 30 cm de espesor.
- Pisos: de cemento rodillado con juntas de dilatación.
- Carpintería: portón de acceso metálico de entollar motorizado y aberturas metálicas tipo balancín.
- Instalación eléctrica de iluminación: con tubos fluorescentes 3x 105 W.
- Instalación contra incendio con hidrante.

En su interior se encuentra localizado:

Entrespiso de hormigón armado, y metálico con cerramientos metálicos y cubierta a un agua de fibrocemento (local de trabajo), con escalera de acceso de hormigón y barandas de hierro tubulares para planta de látex.

Entrespiso de losa cerámica donde se desarrolla el comedor de operarios, con cielloraso armado de aluminio, mampostería revocada y azulejada hasta 1,00mts., mesadas azulejadas, pisos de cemento rodillado, aberturas metálicas tipo balancín y corrediza, puerta metálica. Iluminación con tubos fluorescentes 1x105E, instalación de gas, agua fría y caliente; baños y vestuarios: ídem anterior, revestimiento con azulejos hasta 1,80 mts., y baños y vestuarios en planta baja, revestimientos azulejados y solados cerámicos.

Una oficina de vigilancia en planta baja, con cubierta de losa y cielloraso aplicado, mampostería revocada y pintada, pisos cerámicos, aberturas metálicas, una sala de caldera realizada en mampostería revocada, sin cubierta de techo, y baños y vestuarios sobre la calle Ombú, con cerramientos azulejados y solados cerámicos.

En su exterior se encuentra localizada la sala de compresores, con cubierta a un agua de fibrocemento, estructuras y cabriadas en perfiles de hierro doble T del 8 y del 10, cerramientos en chapa galvanizada, piso de cemento rodillado y portón corredizo de chapa.

MAQUINARIAS

Sector elaboración-Resinas e impresión.

001-Equipo de bombeo montado sobre perfiles de hierro con ruedas, con bomba de engranajes accionada por motor C.A.T. de 2 CV de potencia.

002-Plataforma de acceso al reactor de elaboración de resinas, sobreelevada a 2.600 mm. de altura sobre el nivel del piso, construida con perfiles de hierro antideslizante, con barandas perimetrales de caño de hierro redondo y escalera de acceso de 700 mm de ancho útil.

Montada sobre 4 columnas de hierro de 140 mm de diámetro con planchuelas de hierro soldada.

Dimensiones: 3.500mm. de ancho x 6.300mm de largo.

Sector de depósito y recepción de materias primas.

003-Bascula de plataforma a contrapeso, marca A.M. con las siguientes características principales:

Capacidad máxima: 500Kg.

Capacidad mínima: 5Kg. e-d=500g.

Con equipo marca MARBAL, modelo ZA, n° 27 404, de 600 Kg. De capacidad máxima.

Plataforma metálica de 1.200 x 1.600 mm a nivel de piso embutida en foso.

Sector de elaboración de masillas

FOTOCOPIA
FIEL DEL ORIGINAL



Concesp

Expte.

2000 - 2001 02
E-320/6

CORRESP

FOLIO

30

HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

004-Dispensos marca VORTEX, relativo de velocidad variable, con cabezal de dispersión montado sobre columna de acero montada en plataforma de hierro sobreelevada, con desplazamiento vertical en forma neumática para cambio de tanque de trabajo. Accionado por un motor eléctrico de C.A.T. marca COPPADE, modelo K11A 2001/4, de 10 CV de potencia.

005-Tanque de trabajo para el dispensos construido en acero inoxidable de 1.000 ltrs. De capacidad de carga, de 1.000 mm de diámetro y 1.400 mm de altura, con fondo cónico, con cambio de refrigeración exterior envolvente, de 1.000 mm de diámetro y 1.200 mm de altura, montado en forma colgante sobre plataforma elevada de hierro por medio de cuatro soportes laterales de igual material.
Valvula de descarga de 200mm de diámetro con accionamiento a palanca.

006-Dispensos marca VORTEX, relativo de velocidad, con cabezal de dispersión montado sobre columna de acero montada en plataforma de hierro sobreelevada, con desplazamiento vertical en forma neumática para cambio de tanque de trabajo. Potencia 20 CV.

007-Tanque de trabajo para el dispensos construido en acero inoxidable de 1.000 ltrs. de capacidad de carga, de 1000 mm de diámetro y 1.400 mm de altura, con fondo cónico, tapa plana y boca de salida de 150mm de diámetro para conexión de mangueras extractoras de polvos y vapores. Con camisa de refrigeración exterior envolvente, de 1100 mm de diámetro y 1.200mm de altura, montado en forma colgante sobre plataforma elevada de hierro por medio de cuatro soportes laterales de igual material.

008-Montacargas construido en perfiles de hierro soldada "U" 8, "I" 8, con plataforma de hierro de 650 x 1.200 mm y aparejo marca FORVIS, modelo A 2/5 de 500 Kg. de capacidad izaje.(n° 33.7719)

009-Balanza de contrapesos s/marca, de 600Kg de capacidad de pesado, con plataforma de pesado de 6200 x 800 mm.

010-Sistema de extracción de polvos y vapores, integrado principalmente por:

Red de tuberías de hierro con uniones brindadas, de diámetros entre 300 y 200 mm, con salidas en 200 mm de diámetro para conexión rápida a los equipos por medio de mangueras flexibles. Longitud de la cañería aproximada: 25 mts.

Equipos de aspiración y filtrado de polvo, marca PRODIMO S.A.C.I.C. modelo 36-S-8-30, con torre construida en hierro de 1.200 x 1.200 x 2.200 mm. de altura, montada sobre cuatro patas de perfiles "L" de hierro, con fondo piramidal truncado.

Ventilador de aire centrífugo, con voluta de 700 mm de diámetro y 250 mm de ancho, accionado por un motor de C.A.T. de 7.5 CV de potencia.

011-Tanque para almacenamiento de materia prima a granel, construida en fibra de vidrio reforzada, marca REINFORCED PLASTIC, tipo vertical, de 20.000 ltrs de capacidad, apto para el almacenamiento de látex, de 2.000 mm de diámetro y 4000 mm de altura. Anclado sobre base de H²A° de 2000 mm de diámetro, elevada 500 mm sobre el nivel de piso.

Temperatura de trabajo Ambiental.

Presión de trabajo: Atmosférica.

012-Motor marca TREVI anclado sobre base H²: H.P.12,5 n AM 205/361. Eje con 4 hélices de 3 paletas.

Sector de envasamiento -Dispensores:

013-Máquina cerradora de baldes de 20 Ltrs. s/ marca, con mesa de 400 mm. de ancho útil, construida sobre perfiles de hierro soldada, con patas y ruedas, integrada principalmente por:

Mesa de entrada con rodillos locos de 900 mm de largo.

Cabezal de cierre, de altura fija, con pistón empujador neumático marca MICRO, tipo S.P. 10 de 10 bar de presión y plato de 320 mm. de diámetro.

Mesa de salida con rodillos locos de 1.230 mm de largo.

014-Mesa para cerrado de latas hasta 4 ltrs. De capacidad, construida en caño, perfilera y planchada de hierro de 900 x 1.900 mm., altura de la mesa 820 mm, con pistón de cierre neumático de altura regulable por medio de tornillo sin fin, con plato de empuje de 180 mm de diámetro.

015-Mesa para cerrado de latas de hasta 4 ltrs. de capacidad, construida en perfiles estructurales y planchada de hierro de 1.000 x 2.000 mm., altura de mesa 820 mm., con sistema de cierre manual y altura regulable por medio de prisionero a mariposa en columna de acero, con plato de empuje de 195 mm de diámetro.

016-Tolva de acero inoxidable de 590 mm de diámetro x 600 mm de altura con fondo cónico, montada sobre estructura de caño y perfiles de hierro con patas.

FIEL DEL ORIGINAL



CONGRESO

13443

FECHA: 2009-04-09

31

HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

017-Envasadora a embolo para peróxido, s/marca, con pistón neumático de 100 mm de diámetro x 270 mm de largo, una boca de llenado, con mesa de hierro de 0,60 x 1,20 mm.

Sector Látex:

018-Dos termo tanques marca SAIR RHETM, modelo "A"-150 N. Capacidad 150 ltrs. Cada uno Series: 08820612 y 03520608, respectivamente.

019-Cinco Cuna porta tambores con cuatro ruedas de 90 cm x 68 cm x 69 cm.

020-Dos baches dispersores de 1,50 mts de diámetro con 2 mts. de altura y 2,10 mts de profundidad, de capacidad de 1000 ltrs. Fondo cónico

021-Balanza marca AVRO, capacidad de pesaje hasta 100 Kg.

022-Dos carros transportador de tarima con cuatro ruedas de 1,05 mts de largo con 0,95 mts. de ancho

Sector sintético:

023-Cuatro baches portátil con volcador manual. Bases y pies armado de hierro. De 1 mts de alto, y 0,80 mts. de diámetro.

024-Cuatro bache portátil con tres ruedas, con válvula para envasar. De 1,30 mts con 0,95 de diámetro.

025-Tres bache con cuatro ruedas para transportar, con válvulas. De 0,75 mts. de alto y 0,95 mts. de diámetro.

026-Una bache con pies de hierro y cuatro ruedas con enfo y válvula de envasado. De 1,36 mts. de alto y 0,90 mts. de diámetro.

027-Dispersora de sintéticos, con fondo cónico de chapa, de 1,60 mts de alto, y 1,40 mts de diámetro en columna de hierro, agitador dos paletas de tres alas cada uno de 0,40 mts de diámetro. Agitador modelo AM190 n° 65092, V.L. 350 RPM. Motor marca CORRADI tipo MTA-112M4, 50HP-4KW-5,5CV N° 54401135

028-Balanza embutido en piso marca AVRO n° 1228. Pesaje máximo 1000 Kg. y mínimo 10 kg.

029- Dispersora montada en columna de hierro con aparejo manual, marca ONETO. La columna mide 3,85 mts de altura con motor marca DIFER n° 41 204, tipo 7-7, Vol. 220-380, HP 0,5, AMP 1, Fase 3. RPM 1400 con eje de dos paletas de tres alas cada una.

030- Nueve carros para carga, de cuatro ruedas

031-Cinco Volcadoras de tambores.

032-Dieciséis cunas chicas posa tambores con cuatro ruedas. De 0,60 mts de alto, 0,80 mts de largo y 0,60 mts de ancho.

033-Una abrochadora de caja manual.

Sector compresores de aire:

034-Compresor de aire marca BOLOGNA, bicilindrico, alta y baja con filtro, con tanque pulmón de acumulación de 350 ltrs de capacidad, construido en chapa de hierro cilíndrica y soldada, con casquillos esféricos, de 500 mm, de diámetro x 1800 mm de largo. Presión máxima 10 Kg./cm².

Accionado eléctricamente por motor de C.A.T. marca CZERWENY Hnos., tipo 132 M4 de 10 CV de potencia.

035-Compresor de aire marca BOLOGNA, bicilindrico, alta y baja con filtro. Presión máxima 10 Kg./cm².

Accionado eléctricamente por motor de C.A.R. marca CZERWENY HNOS. tipo 132 M 44, de 10 CV de potencia.

Sector de envasamiento -Amasadoras.

036-Túnel para termocontracción de film plástico ELOS N° 0108 Q de 600 mm de ancho útil, con las siguientes características principales:

FIEL DEL ORIGINAL

Envolvedora semiautomática con alimentador de film basculante con porta bobinas de 800 mm de ancho útil y cortadora-cerradora con fuelle calefaccionada por resistencia eléctricas de 700 mm de ancho.

13443

Corresp. E

2500-5042/05

32

HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Túnel de termoxtracción tipo modular, calefaccionado por resistencias eléctricas, construido con chapa de hierro pintada con cinta transportadora de malla metálica de 600mm de ancho y 2100mm de largo total de transporte. Largo total del túnel 1.150 mm, con boca de entrada y salida de 450 mm de altura y dos ventiladores de recirculación superior e inferior de 0,5 CV de potencia cada uno. Mesa de salida por gravedad a rodillos locos de 600 de ancho útil x 2000mm de largo.

037-Máquina cerradora de latas hasta 4 ltrs de capacidad s/ marca, construida sobre perfiles de hierro soldada, con patas y ruedas, integrada principalmente por: Cinta transportadora de entrada con una hilera de cadena tipo rex metálica de 165mm de ancho x 2800 mm de largo.

Cabezal de cierre por medio de un rodillo motorizado de 110 de diámetro y uno con giro loco de 80 mm de diámetro, con altura regulable y resortes de contrapresión.

Mesa de salida giratoria para acumulación de latas tapadas, con plato metálico de 1.00 mm de diámetro.

Accionamiento eléctrico por medio de un motor CAT de 1,6 CV de potencia.

039-Equipo para llenado de envases con masilla s/ marca, integrado principalmente por:

Batea de recepción construida en perfiles y chapa de hierro de 1.350 x 2.000 x 800 mm de altura.

Tornillo sin fin de 110mm de diámetro para extracción de producto con motor de C.A.T. marca CORRADE, modelo MTA 1126 M/6 de 3 CV de potencia con cabezal de dosificación y válvula de llenado de acero inoxidable de una boca con accionamiento y circuito de recirculación de batea.

040-Puente grúa tipo pórtico, construido con perfiles de hierro soldados, de 4.000 mm de trocha y perfil monorriel doble "T" 20-

Aparejo marca FORVIS, modelo LCB N° 3024 DE 500 Kg. de capacidad de izaje, 6 m/min. de velocidad de elevación. Motores de elevación y traslación de C.A.T. de 1 CV de potencia cada uno.

041-Bomba centrífuga de agua para incendio, marca TROMBA, tipo RTL 4001, n° 12344, de 75.000 ltrs/h de caudal de agua y 65 metros de columna de agua, Accionada por un motor eléctrico de C.A.T. marca MARILLI, tipo NV 180m2, n° 179664, de 30 CV de potencia.

042-Mesa para cerrado de latas chicas, construida en perfiles estructurales y planchada de hierro de 1.000 x 2.200mm, altura de la mesa 820 mm, con sistema de cierre manual y altura regulable por medio de prisionero a mariposa en columna de acero, con plato de empuje de 50 mm de diámetro.

Sector Elaboración-Amasadoras:

043-Amasadora horizontal, marca OFICIEN MECANICHE COMEC (italiana), tipo M 2000, n° 1656, de 1800 ltrs, de capacidad, con cuerpo principal de 1.300mm de diámetro, montada sobre perfiles de hierro, con boca de carga de 700x 1300 mm y acceso desde plataforma de hierro sobreelevada. Capota de extracción con salida a conducto de 250x 250mm.

Boca de descarga inferior con válvula manual de 300 mm de diámetro.

Accionada por medio de un motor de C.A.T. marca CIMME, tipo 225, de 27 CV de potencia acoplado por correas a polea de cinco canales de 500 mm de diámetro.

Denominación interna: 11. n° 25 978.

044-Equipo Dispensor, s/ marca, integrado por:

Tanque de operación construido en fibra de vidrio reforzada de 1.000 ltrs. De capacidad.

Dispensor de altura regulable de 2 CV de potencia, amurado en la pared.

045-Plataforma de acceso a la amasadora horizontal y al dispensor múltiple, sobreelevada a 2.250mm de altura sobre el nivel del piso, construida con perfiles de hierro normalizados doble "T" 14 y planchada de hierro antideslizante, con barandas perimetrales de caño de hierro redondo, algunas rebatibles, con escalera de acceso de 800 mm de ancho útil.

Zona de la amasadora montada sobre 4 columnas de hierro de 90 mm, de diámetro y 1 de 60 mm de diámetro. Dimensiones: 4000mm de ancho x 5000mm de largo.

Zona del dispensor montada sobre 4 columnas de hierro de 110 mm, de diámetro y 2 de 90 mm de diámetro. Dimensiones: 400mm de ancho x 8000mm de largo.

046-Equipo para llenado de envases de 1 Ltr. con masilla s/ marca, integrado principalmente por:

Batea de recepción construida en perfiles y chapa de hierro de 1.00 x 1.000 mm de boca de entrada, con fondo piramidal truncado.

FIEL DEL ORIGINAL

HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tornillo sin fin de 100mm de diámetro para extracción de producto, con motor de C.A.T. de 3 CV de potencia, con cabezal de dosificación y válvula de llenado de acero inoxidable de una boca con accionamiento manual y circuito de recirculación a batea. Con medidas.

Sector producción. Dispensores

047-Dispensor marca ALDISPENSER, tipo rotativo de alta velocidad, modelo AL 1100, N° 63 4231 CN 10, fabricado por ALUMCRAFT ARGENTINA, con cabezal de dispersión montado sobre columna de acero con desplazamiento vertical en forma hidráulica para cambio de tanque de trabajo. Accionado por un motor eléctrico de C.A.T. marca CORRADI, modelo MTA-280 m2/4, de 100CV de potencia.
Central hidráulica para accionamiento de la torre elevadora del cabezal del dispensador, con tanque de acumulación de 570 x 570 x 700 mm de altura, accionada por medio de un motor de C.A.T. marca Corradi, modelo MTA-112 M2/4, de 5,5 CV de potencia.

048-Tanque de trabajo para el dispensador, construido en acero inoxidable de 5000lts. De capacidad de carga, de 1.800mm de diámetro y 2.200 mm de altura, con fondo cónico y tapa plana con sector de inspección, conexión de 160 mm. de diámetro para salida de mangueras extractoras de polvos y vapores, montado en forma colgante sobre plataforma elevada de hierro por medio de cuatro soportes laterales de igual material.
Denominación interna: DISPERSOR 1.

Sistema de cañerías de interconexión con válvulas expuestas y diafragma tipo SAUNDERS.

049-Bomba neumática a diafragma, marca INDESUR, modelo D50AN, N° 1290, DE 32.00 lts./hora de capacidad y 8 Kg./cm2 de presión montada sobre perfiles de hierro soldada.
Denominación interna: BOMBA 1

050-Tanque de trabajo para el dispensador construido en acero inoxidable de 5.00 lts de capacidad de carga, de 1600mm de diámetro y 2.200mm de altura, con fondo cónico y tapa plana con sector de inspección, conexión de 160 mm de diámetro para salida de mangueras extractoras de polvos y vapores, montado en forma colgante sobre plataforma elevada de hierro por medio de cuatro soportes laterales de igual material.
Denominación interna: DISPERSOR 2

Sistema de cañerías de interconexión con válvulas exclusas y a diafragma tipo SAUNDERS.

051-Bomba neumática a diafragma, marca INDESUR, modelo D50 AN, de 32.000 lts/ hora de capacidad y 8 Kg/cm2 de presión, montada sobre perfiles de hierro soldada.
Denominación interna: BOMBA 2.

052-Bomba neumática a diafragma, marca INDESUR, modelo D50AN, n° 1152, de 32.00 lts/hora de capacidad y 8 Kg./cm2 de presión, montada sobre perfiles de hierro soldada.
Denominación interna: BOMBA 4

053-Bomba neumática a diafragma para descarga de tambores, marca INDESUR, modelo D50AN, de 32.000lts/hora de capacidad y 8Kg./cm2 de presión, montada sobre perfiles de hierro soldada.
Denominación interna: BOMBA 5.

054-Tanque para almacenamiento de emulsión, sin marca, de 2.200 lts. De capacidad, construido en plástico reforzado de 1.700mm de diámetro y 1.100mm de altura, montado sobre estructura de perfiles de hierro soldada.

055-Cinta transportadora inclinada, con articulación, s/marca, construida con perfiles de hierro soldada y banda de transporte de tela engomada con topes de arrastre de 300mm de ancho útil. Largo de transporte: 4.150mm hasta la articulación + 2.100 mm hasta el extremo, total: 6.250MM.
Dimensiones de base: 685x2.500mm con ruedas.
Accionamiento eléctrico de C.A.T. de 1 CV de potencia.

056-Cinta transportadora inclinada, s/marca, construida con perfiles de hierro soldada y banda de transporte de tela engomada con topes de arrastre de 300mm de ancho útil. Largo de transporte total: 4.150mm.
Dimensiones de base: 490x2.000mm con ruedas.
Accionamiento eléctrico de C.A.T. de 1 CV. de potencia.

Oficina Administrativas:

057-Equipo de airea acondicionado central tipo autocontenido, marca CARTEC modelo 3033A 016910 N° 515, condensación por agua con compresor para R22, condensador tipo casco y tubos.
Potencia total instalada: 17,5 CV. Con pleno de retorno y mezcla.



Corresp. Expte.: 21.000.0048/87

CORRESPONDIENTE AL EXPR. N° 340/04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100

34

HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

058-Torre de enfriamiento, marca FAVRA S.A.I.C. bajo licencia ECODINE CORPORACIÓN, tipo 13033 n° 1603, de tiro horizontal con ventilador lateral de 23CV, construida exteriormente con chapa de hierro y relleno interior de madera. Con bomba centrífuga de recirculación.

Sector de envasamiento.

059-Máquina llenadora de baldes hasta 20lts, s/marca de dos cabezales con accionamiento neumático, construida sobre perfiles de hierro soldada, con patas y ruedas, integradas principalmente por:

Dos mesas de 300x320mm útil de trabajo, con rodillos locos y fotocélulas de censado en cada una, para operación debajo de cada cabezal de llenado.

Mesa transportadora de ingreso y salida de baldes, con rodillos locos, de 320mm de ancho x 1.550 mm de largo

060-Máquina cerradora de baldes de pintura de 20 Ltrs, s/ marca, con mesa de 400mm de ancho útil, construida sobre perfiles de hierro soldada, con patas y ruedas, integrada principalmente por:

Mesa de entrada con rodillos locos de 1.070 mm de largo.

Cabezal de cierre, de altura regulable, con pistón empujador neumático marca Micro, tipo S.P.10, de 10 bar de presión y plato de 320 mm de diámetro; montado sobre columna de acero de 1040mm de altura.

Mesa de salida con rodillos locos de 1.070mm de largo.

061-Maquina cerradora de latas de pintura hasta 4 ltrs. de capacidad s/ marca, construida sobre perfiles de hierro soldada, con patas y ruedas, integrada principalmente por:

Cinta transportadora de entrada con una hilera de cadena tipo rex metálica de 165 de ancho y 1700 de largo.

Cabezal de cierre por medio de un rodillo motorizada de 110 de diámetro y uno de giro loco de 80mm de diámetro, con altura regulable y resortes de contrapresión.

Mesa de salida giratoria para acumulación de latas tapadas, con plato metálico de 1.000 mm de diámetro.

Sector de taller de mantenimiento:

062-Torno paralelo marca SANTOS VEGA, modelo MONOPREX 60, de bancada prismática de 2.8008 mm de largo total, con escote.

Distancia entre puntas 1.200 mm

Altura de puntas sobre la bancada: 200mm, y 300 en el escote, con contrapunta mecánica.

Accionado eléctricamente por motor de C.A.R. de 4 C.V.

063- Agujeradora de banco BARBERO, modelo ABM 19, 23, de 13mm de capacidad de perforado y velocidades del husillo desde 20 a 1.800 rpm, por poleas, con mesa plana de 225 y 235 y morza.

Accionado electrónicamente por motor de C.A.T. marca CZERWENY DE 0,5 d. polémica, hasta

064-Equipo rectificador a silicio para solimarca MERLE, modelo SPS, n° 1777 de 150 A sobre bastidor transportable y con las siguientes características:

Primario:

Tensión 220-380

Fases 3-50 hz.

Potencia 40KVA Cosφ 0,8

Secundario:.....mínima 10 -225

Media 200-325

Máxima 300-450

Tensión a circuito abierto 80 v.

Tensión en trabajo 40, alínea

065- Agujerador de columna marca R8 industria alemana)capacidad de perforado. 25mm, distancia ente el husillo y la columna 280mm.Desplazamiento en el eje por medida de bancada dentada son 380 mm de carrera.

Mesa circular de 540 y 400 mm de carrera vertical.

Bastidor inferior con mas de 460 x 550mm

Accionamiento eléctrico por un motor C.A.T de 2CV de potencia.

FOTOCOPIA
FIEL DEL ORIGINAL

HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

066-Serrucho mecánico marca GRIGON, de 380 de largo de la sierra y accionado con un motor eléctrico de 0.5 CV de potencia con volante de 330mm de diámetro.

067-Un lote de equipos e implementos varios integrados principalmente por:
Una morsa BARRERO N. 3 y una morsa BARRERO n. 4, cuatro morsas Barbero n. 5 dos equipos de soldadura autógena con carro transportable.
Zorra mecánica con dos uñas y rueda de 680mm de ancho total herramientas eléctricas de mano y otros.

068-Compresor de aire a tornillos, asimétrico, marca SUIAIR, San Luis s.a. n° 2198 para 7Kg/cm. de presión máxima con cabina de insonorización.
Accionado eléctricamente por un motor de CAT marca WEG, modelo 22SSM n° 91 de 60 C.V. de potencia.

Autoelevadores:

069- Autoelevador marca YALE, modelo LG 83 sin 25 fasas n° A 6813, motor marca Ford, naftero, de 2500 de capacidad de carga y 4.000 mm de altura de elevación con uñas y jaula de protección estructural. Con equipo de gas con gafas.

070- Autoelevador marca YALE, modelo LG SM 18 RAT, N° A 1709, motor marca RENAULT, naftero de 1.800 Kg. de capacidad de carga y 4000 mm de altura de elevación, de elevación, con uñas y jaula de protección estructural, con equipo a gas con gafas.

INSTALACIONES.

Instalación eléctrica de fuerza matriz:

071-Instalaciones generales de planta industrial ejecutadas en cañerías de hierro MOP, de diversas secciones, en forma embutida y a la vista con prensa caños y riel tipo OLMAR, con cajas de hierro normalizadas.

Conductores eléctricos con aislamiento de material plástico tipo antillama y otros, con ramales principales de cable tipo SINTENAX

Tableros ejecutados con gabinetes de chapa de hierro con tratamiento fosfatizante y pintura horneada, de cierre hermético, tipo GENE con elementos de maniobra, control y accionamiento de diferentes marcas, con seccionadores fusibles, NII de alta capacidad de ruptura, contactores con relevos termomagnéticos, etc.

072-Instalaciones especiales antiexplosivas en la planta de fabricación de resinas, con cañerías y cajas especiales antiexplosivas, con cajas especiales antiexplosivas, conexiones a los motores de seguridad aumentada por medio de flexibles, metalitos conexiones a los motores de seguridad aumentada por medio de flexibles metálicos de alta resistencia, etc.
Con mejoras y ampliaciones recientes.

Instalaciones eléctrica de iluminación

073-Instalaciones generales de planta industrial ejecutadas en cañerías de hierro MOP de diversas secciones, en forma embutida y a la vista con prensa caños y riel tipo OLMAR, con cajas de hierro normalizadas.
Conductores eléctrico con aislamiento de material plástico tipo antillama y otros.

Instalaciones agua sanitaria y producción:

074-Instalaciones generales de planta industrial ejecutadas en cañerías de diferentes tipos y secciones, en forma embutida y a la vista, con válvulas de servicio y accesorios.

Instalación de agua de incendio:

075-Instalaciones generales de planta industrial ejecutadas en cañerías de 4 o 2 de diámetro a la vista y 2 hidrantes con gabinetes metálicos, con vidrio y mangueras.

MUEBLES Y UTILES.

ARCHIVO Y COCINA Piso tercero.

FOTOCOPIA
FIEL DEL ORIGINAL



HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

076- 18 Escritorios en desuso de 1,20 mts. x 0,70mts.

077- Termotanque marca LONGVIE de 50 ltrs.

078- Dieciséis estantería metálica de 0,90mts. x 2 mts.

079-Archivo metálico con 4 cajones en desuso.

Segundo piso.

Oficina 100

080-Escritorio de tres cajones, de 1,05mts. x 0,70mts.

081-Cinco sillas marrones de paflo.

082-2Modulos archivo de 2mts x 0,93 mts, con puerta corrediza

Oficina 101

083-Mesa de directorio metálica de 3mts, x 1,20mts.

084-Modulo archivo de 0,93mts x 51 cm.

085-Pizarra Panasonic, KX-B 520

Oficina 102

086-Mesa ratona de color marrón, de 0,30 mtrs x 0,45 mtrs.

087-Archivo de madera con dos cajones, de 0,48mts. x 0,48mts, altura 0,63 mtrs.

088-Archivo de chapa en desuso, con dos cajones, alto 0,47 mts x 0,64 mtrs.

089-Dos cajones tipo corredizos.

Oficina 103

0990-Un escritorio de formica con dos cajones de 0,70mts x 1.20mts.

091-Calefactor ESKABE 3000

092-Aire acondicionado Hitachi, R.A. 1750 F.

093-Silla gris de paflo.

Oficina 104

094-Tres sillones de pana azul

095-Cinco sillas de paflo color gris.

096-Tres sillas.

097-Una estufa en desuso.

098-Dos perchero de 1, 60 MTRH. de madera.

Oficina 105

099- Un escritorio de 1,40 mtrs. x 0,70mts con dos cajones.

100-Modulo con dos puertas, de melamina, blanca y negro, con puerta corrediza, de 1,26 cts x 0,40

101-Una estufa ESKABE 3000

FIEL DEL ORIGINAL



HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

103-Un perchero de 1,60 mtrs

104-Que le puede suceder durante los dias que grita??

Oficina 106

105-Tres escritorios aglomerado de formica de 1,24mts. x 0,70mts, con dos cajones de color beige.

106-Un escritorio de 1,18mts x 0,67 MTRH. y dos cajones, de color beige.

107 Una mesita de 0,50mts x 0,45 con dos estantes de color haya.

108 Un COLECTOR DE AGUA modelo FREE 20 1/2 V.T.V. negro.

109 Un mueble de formica aglomerado 1,60 x 0,43, con puerta corrediza y dos puertas corredizas y un estante.

110-Escritorio de formica negra de 1,54mts x 0,70mts, con cuatro cajones.

111-Escritorio de formica negra de 1,20mts x 0,52 cm, de alto 106 mtrs.

112-Dos puertas corredizas con estantes.

113-Escritorio formica tres cajones, de 1,20 x 0,70mts.

114- Dos mesitas de 0,60mts x 0,40mts.

115-Mesita con rueda de 0,80mts. x 0,50.

116- Estante con tres rueda, de 0,93mts de alto por 0,40cm

117-Dos estanteria metalica de 1,90mts de alto por 0,90 mtrs.

118-Una IBM, en desuso

Oficina 109

119-Mesa de madera formica de 3 MTS POR 1MTS.

120-Una silla de pana

121-Una silla con tapizado beige

122-Escritorio con 2 cajones de color beige de 0,70mts x 1,24 mtrs.

123-Cuatro estantes metalicos de 1,90mts x 0,90mts.

124. Un archivo metalico de tres cajones de 1,20mts x 0,58mts.

125- Tres percheros de 1,60mts.

126-Archivo de madera de 2mts x 1,20mts.

127- Tres sillas de cuerina marrón.

128-Dos sillas de pafio beige.

Oficina 108

129-Varios muebles en desuso.

130-Tres sillones de cuerina.

131-Dos escritorios color blanco de formica de 1,20mts x 0,70 mtrs., con dos cajones.

132-Mesa de archivo de formica blanca de 0,73 mtrs. x 0,52mts con cajones.

FOTOCOPIA
DEL ORIGINAL

HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

133- Un calefactor ESKA VE , 1000 CAL.

Oficina 109

134- Escritorio con formica blanca de 1,59mts x 0,72mts con 4 cajones

135- Escritorio con formica blanca de 1,50mts x 0,67mts, con 4 cajones

136- Escritorio de 1,20mts x 0,70mts con un cajón

137- Escritorio en formica blanca de 1,00mts x 0,57mts con dos cajones.

138- Escritorio en formica blanca de 1,02mts x 0,65mts con dos cajones

139- Escritorio en formica blanca de 1,04 mtrs x 0,70 mtrs con dos cajones.

140- Mesa estante de 0,94 mtrs, x 0,45 mtrs.

141- Modular con puerta corrediza color blanco de 1,20 mtrs x 1,00mts (dos unidades)

142- Mesa archivo formica blanca con dos cajones de 0,93mts x 0,54.

143- Mesita en formica blanca de 0,64 mtrs x 0,42mts.

144- Mesita en color marrón de 0,60mts x 0,40mts.

145- Archivo de madera de dos cajones de 0,47 mtrs x 0,53mts.

146- Archivo en formica blanca con dos cajones de 0,91 mtrs x 0,51mts.

147- Cuatro archivos metálicos con cuatro cajones cada uno de 1,30 mtrs x 0,48 mtrs.

148- Estanteria metálica de 1,00 mtrs x 0,90mts.

149- Tres sillas en color paño beige, otro en color negro.

150- Estufa ESCABE.

151- Mesita con dos estantes de 0,70 mtrs x 0,22 mtrs.

152- Perchero metálico de 1,60 mtrs de alto.

PISO PRIMERO

Oficina 1

153- Mesa de madera de 3,25 mtrs x 1,20 mtrs de color beige, con tres patas.

154- Cuatro sillones de pana color gris.

155- Tres sillones de pana color marrón

156- Tres sillones de cuerina negra.

157- Un perchero de 1,60 mtrs. de alto.

Oficina 2.

158- Dos sillas de pana

159- Escritorio de 2,20mts x 0,90 mtrs, Patas de madera con tres cajones.

Oficina 3.

FOTOCOPIA
FIEL DEL ORIGINAL



13443

Comosp.

2000-2048/25
CORRESPONDENCIA



HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

- 160- De vidrio de vidrio con dos cajones, base de madera, de 1,60mts x 0,73 mtrs
- 161- Mesita de formica color blanco de 0,63 x 0,42 mtrs
- 162- Archivo de madera con dos cajones de 0,48 mtrs x 0,71
- 163- Archivo de madera de cuatro cajones de 0,49 x 1,2 mtrs
- 164- Modulo con estantes, puerta corrediza de 2,10mts x 2,30 mtrs.
- 165- Tres sillones de pana verde.

Oficina 4.

- 166- Archivo con formica blanca, con dos cajones de 0,49 x 0,78.
- 167- Mesita de 0,60 mtrs. x 0,40 mtrs.
- 168- Modulo con estante con puerta corrediza de 1,93 mts. x 1,40 mtrs.
- 169- Escritorio de madera de vidrio de 1,40 mtrs x 0,69mts.

- 170- Tres sillones de pana en color gris.

Oficina 5.

- 171- Modulo de madera corrediza de 1,25 mtrs x 0,76 mtrs.
- 172- Escritorio con formica blanca, dos cajones de 1,00mts x 0,60 mtrs.
- 173- Una silla en pana marrón.

Oficina 6



- 174- Modular en formica color negro de 1,59 mtrs x 1,15mts cuatro cajones y puerta corrediza.
- 175- Mesita de formica de 0,60 mtrs. x 0,40 mtrs.
- 176- Escritorio en formica, con un cajón de 2,05 mtrs x 0,85 mtrs.
- 177- Modular de formica con dos cajones de 0,91mts. x 0,73 mtrs.
- 178- Perchero de 1,60 mtrs de alto.
- 179- Dos sillas de color marrón y una en tela de pana.

Tesoreria:

- 180- Escritorio en formica blanca con cuatro cajones de 1,50mts x 0,70 mtrs.
- 181- Modulo en desuso de 0,56 x 0,50 mtrs.
- 182- Modulo de archivo con dos cajones de 0,93 mtrs x 0,53mts.
- 183- Dos sillas en pana color marrón,
- 184- Un perchero de 1,60mts.

- 185- Escritorio de madera de cuatro cajones de 0,88 x 1,80mts.

- 186- Escritorio de formica blanca con dos cajones de 0,70mts x 1,20 mtrs.





HOJERÍA DE CAMARA DE HONORABLES DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

187- Mesita de madera con dos cajones de 0,48mts x 0,56 mtrs.

188- Archivo de metal de 0,56 x 0,49.

189- Una cajonera

190- Tres silla de paja

191- Dos escritorios de formica blanca de 1,50 x 0,70 mtrs , dos cajoneras.

192- Dos escritorios de formica blanca de 1,20 mtrs x 0,70 mtrs.

193- Mesita en formica blanca de 0,64 x 0,53 mtrs, un puerta.

194- Mesita en formica blanca de 0,42 x 0,60 mtrs.

195- Escritorio de formica blanca de 1,20 x 0,77 mtrs, una cajonera.

196- Escritorio de formica blanca de 0,80 x 0,80 mtrs.

197- Dos mesitas de archivo con cuatro cajones de 0,48 x 0,50 mtrs.

198- Escritorio blanco en formica de 0,70mts x 1,25mts con dos cajoneras.

199- Cuatro sillas en paja color marrón.

200- Modulo de metal en color negro de 1,35mts x 0,90 mtrs, cuatro cajones.

201- Modulo en madera con dos cajones de 0,47 mtrs x 0,70mts.

202- Escritorio en formica blanca en desuso, de 1,20 mtrs x 0,75mts.

203- Mesita en formica de 0,68mts. x 0,58mts.

204- Archivo de metal , con tres cajones de 0,54 mts. x 1,30mts.

205- Modular corredizo en color marrón de 1,40mts. x 1,40mts.

206- Dos archivos de metal de 1,20mts x 48 mtrs con tres cajones

207- Archivo de metal de 1,35mts x 0,45mts con cuatro cajones.

208- Archivo de metal de 1,49 mtrs x 1,80 mtrs color beige, puerta corrediza.

209- Modular de madera de 0,55 mtrs x 1,10 mtrs, con puerta corrediza.

210- Escritorio de 0,80mts x 0,80mts.

212- Estante metálico de 2,30mts x 1,80mts.

213- Dos sillas cuerina marrón.

Recepción.



214- Escritorio con puerta corrediza con estante de 2,05 mtrs x 1 mtrs.

215- Tres sillones en paja color gris.

216- Dos sillas de cuerina.

217. Mesita con formica de 0,80 x 0,50mts. con un cajón.

218- Escritorio en formica blanca con dos cajones de 0,70mts x 1,25 mtrs.



FOTOCOPIA
FIEL DEL ORIGINAL



HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

219-Dos sillas en pana color gris, una negra en cuero.

220-Una mesita formica blanca de 0,45 mtrs x 0,42mts.

221- Un sillón marrón.

222-Mesita en formica de 0,60 mtrs x 0,40 mtrs con un cajón

Taller.

223-Archivo de metal(5), de 0,48mts x 1,02 mtrs de tres cajones cada uno.

224-Estante metálico de 2mts. x 0,92 mtrs.

225-Mesa de trabajo en formica color blanco de 1,50mts x 1mts.

226-Escritorio en formica blanca de 1,20 mtrs x 0,60 mtrs, con dos cajones.

Comedor Personal

227-Cuatro mesas de formica de 2mts x 0,80 mtrs.

228- Ocho bancos de madera de 1,60 mtrs x 0,29mts.

229-Dos sillones en cuero marrón en desuso.

230-Una heladera K.F.T.

231- Mesita de metal de 0,40mts x 0,60 mtrs.

232-Escritorio de formica con tres cajones de 0,75 mtrs x 1,15 mtrs.

Vestuario

234-de metal(6) de 1,95 mtrs x 0,80 mtrs.

235-Cuatro bancos de madera de 2,20 mtrs x 0,30 mtrs

236-Cuatro bancos de madera de 1,95 mtrs x 0,80 mtrs con seis cajones

237- Dos bancos de 1,20 mtrs x 0,30 mtrs.

Laboratorio

238-Archivo de metal en color beige de con tres cajones, de 0,48 mtrs x 1mts.

239-Escritorio en formica con tres cajones, de 1,20 mtrs x 0,71 mtrs.

240-Dos sillas en desuso.

241-Escritorio en formica color marrón, con tres cajones de 1,20mts x 0,70 mtrs.

242-Estante metálico de 1 mtrs. x 0,70mts.

243-Escritorio en formica blanco, con dos cajones, de 1,40mts x 0,80mts.

244- Escritorio en formica blanco, con dos cajones, de 1,20mts x 0,70mts.

245-Mesita en formica blanca de 0,41 x 0,65


246-Un sillón en desuso

FOTOCOPIA
FIEL DEL ORIGINAL



HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

- 247-Cuatro estantes metálicos en color beige con cuatro cajones de 0,48 mtrs. x 1,33 mtrs.
- 248-Archivo de madera en color marrón con puerta corrediza de 1,32mts x 0,70mts.
- 249-Archivo en formica en desuso de 1,20 mtrs x 1mts.
- 250-Escritorio en formica blanca en desuso de 1,20mts x 0,70mts.
- 251-Cuatro sillones en paño en desuso
- 252-Dos aire acondicionados CONQUEROR.



Raúl Roberto Torres
RAUL ROBERTO TORRES
SENADOR

FOTOCOPIA
DEL ORIGINAL
Stella M. Pascual
STELLA M. PASQUAL
JEFA DEPTO. LEYES Y CONVENIOS